



داکت اسپلیت گودمن



داکت اسپلیت گودمن

شرکت Goodman، نسل جدید سیستم تهویه مطبوع با فن آوری نوین مصرف انرژی را ارائه کرده است که جایگزین مناسب سیستم تهویه مطبوع مرکزی می باشد. هر دستگاه شامل دو بخش است واحد بیرونی Outdoor که در بام و یا فضای آزاد قرار می گیرد و واحد داخلی Indoor در فضای داخلی و به دو صورت زیر سقفی و یا ایستاده قابل نصب می باشد.

- دارای کمپرسور اسکرال کوپلند
- تعمیر و نگهداری آسان و هزینه نگهداری بسیار پایین
- قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای
- کندانسور بالا زن
- دارای جدا کننده روغن Oil Separator جهت لوله کشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی
- دارای راندمان بالا
- صرفه جویی در مصرف انرژی
- دوستدار محیط زیست
- هواساز چند حالته





60000	48000	36000	24000	Btu\hr	ظرفیت سرمایش
112500	90000	67500	45000	Btu\hr	ظرفیت گرمایش
2080	1610	1415	950	CFM	میزان هوادهی
420-380 3-50	420-380 3-50	240-220 1-50	240-220 1-50	V PH-Hz	ولتاژ هرتز- فاز
8	6	12	10	A	جریان مصرفی
3/8	3/8	3/8	3/8	in	قطر لوله مایع
7/8	7/8	3/4	3/4	in	قطر لوله گاز
30	30	15	15	m	حداکثر ارتفاع مجاز لوله کشی
53	48	44	34	db	سطح صدا
Copeland				برند کمپرسور	
1353*559*610	1353*559*610	1187*495*559	1070*394*559	W×H×D mm	ابعاد هواساز
740*820*740	740*775*740	660*755*660	660*755*660	W×H×D mm	ابعاد یونیت خارجی

